

# NÁSTRČNÉ ŠROUBENÍ

## Popis výrobku

Maximální pracovní tlak.....150 bar  
 Doporučeno pro potrubí.....PA 12 HL 4 x 0,85  
 .....PA 12 HL 6 x 1,5

	Nástrčný přípoj přímý						
	Průměr potrubí d	Závit přípoje D1	Označení				Objednací kód
				CH1	L1	L2	
	4	M 6x1	GEPM 4 M 6x1	10	8	23	425000001412
	4	M 8x1	GEPM 4 M 8x1	10	8	20	425000001413
	4	M10x1	GEPM 4 M10x1	11	8	20	425000001414
	4	R 1/8	GEPM 4 R 1/8	10	7,5	18,5	425000001415
	6	M 6x1	GEPM 6 M 6x1	12	8	25,5	425000001612
	6	M 8x1	GEPM 6 M 8x1	12	8	25,5	425000001613
	6	M10x1	GEPM 6 M10x1	12	8	22	425000001614
	6	R 1/8	GEPM 6 R 1/8	12	7,5	21,5	425000001615

	Nástrčný přípoj rohový						
	Průměr potrubí d	Závit přípoje D1	Označení				Objednací kód
				CH	L1	L3	
	4	M 6x1	WEPM 4 M 6x1	10	8	20	425000001422
	4	M 8x1	WEPM 4 M 8x1	10	8	20	425000001423
	4	M10x1	WEPM 4 M10x1	10	8	20	425000001424
	4	R 1/8	WEPM 4 R 1/8	10	7,5	20	425000001425
	6	M 6x1	WEPM 6 M 6x1	14	8	21	425000001622
	6	M 8x1	WEPM 6 M 8x1	14	8	21	425000001623
	6	M10x1	WEPM 6 M10x1	14	8	21	425000001624
	6	R 1/8	WEPM 6 R 1/8	14	7,5	21	425000001625

	Nástrčný přípoj rohový otočný						
	Průměr potrubí d	Závit přípoje D1	Označení				Objednací kód
				CH	L1	L3	
	4	M 6x1	WERM 4 M 6x1	11	8	20	425000001432
	4	M 8x1	WERM 4 M 8x1	11	8	20	425000001433
	4	M10x1	WERM 4 M10x1	11	8	20	425000001434
	4	R 1/8	WERM 4 R 1/8	11	7,5	20	425000001435
	6	M 6x1	WERM 6 M 6x1	11	8	21,5	425000001632
	6	M 8x1	WERM 6 M 8x1	11	8	21,5	425000001633
	6	M10x1	WERM 6 M10x1	11	8	21,5	425000001634
	6	R 1/8	WERM 6 R 1/8	11	7,5	21,5	425000001635

Změna uváděných technických parametrů a provedení vyznačena